JM313

Budynek jednorodzinny wolnostojący, parterowy podpiwniczony z poddaszem mieszkalnym

DANE OGÓLNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	**303.70 m^2**
Powierzchnia użytkowa	**340.35 m^2**
Powierzchnia całkowita	**815.00 m^2**
Kubatura	**2 050.00 m^3**

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej, przewidziany do realizacji systemem przemysłowym lub gospodarczym.
Ławy fundamentowe – żelbetowe,
Ściany fund. i piwniczne – dwuwarstwowe z bloczków betonowych gr **25** cm + styropian gr **10** cm.,
Ściany nadziemne zewnętrzne – dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych tradycyjnych lub poryzowanych gr **25** cm + styropian lub wełna mineralna gr **15** cm.,
Strop nad piwnicami i parterem – monolityczny żelbetowy,
Nad poddaszem mieszkalnym – stropodach drewniany,
Stolarka okienna i drzwiowa – trzyszybowa, drewniana lub PCV
Ścianka kolankowa poddasza mieszkalnego – wysokości : **h** = **90** cm. od poziomu wierzchu stropu nad parterem w stanie surowym,
Konstrukcja dachu – drewniana tradycyjna wsparta na murłatach drewnianych oraz slupach i płatwiach stalowych,
Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna lub betonowa,
Wysokość pomieszczeń: piwnica – **h** = **260**cm. parter – **h** = **280**cm. / w stanie wykończonym /, poddasze mieszkalne – **h** = **273** cm. / w stanie wykończonym /, poddasze nieużytkowe – h = 202 cm. do najniższego elementu konstrukcyjnego w najwyższej części dachu do najniższego elementu konstrukcyjnego w najwyższej części dachu,
Izolacja termiczna podłóg parteru na gruncie – ze styropianu lub wełny mineralnej gr **15** cm.,
Izolacja termiczna stropu nad poddaszem – ze styropianu lub wełny mineralnej gr **30** cm.,
Izolacja termiczna skosów dachu – z wełny mineralnej gr **30** cm.,
Wysokość budynku – **h** = **9.47** m.. Pochylenie dachu – **40º** (**58%**).

Więcej informacji pod numerami telefonicznymi

Telefon stacjonarny : **22 789 34 87 ;** Telefon komórkowy : **603 88 94 33**

lub drogą e-mailową : jmstudio@jmstudio.pl